


## Wand- en plafondpanelen met tand- en groef verbinding


### Benodigde materialen:

- A: Zaag
- B: Clips: Cle 3 mm  
Voor 8 mm panelen: Cle 2 mm
- C: Spijkers
- D: Montage-apparaat en hamer
- E: Waterpas




**Figuur 1:**

HDM panelen worden bevestigd op een raamwerk van latten met een onderlinge afstand van 35-40 cm aan de muur of plafond. Gebruik voor de bevestiging passende clips. De panelen niet lijmen.




**Figuur 2:**

Wij bevelen u aan van de tandzijde van het eerste paneel een strook van ca. 2 cm af te zagen.



**Figuur 3:**

Bevestig het eerste paneel loodrecht met schroeven.



**Figuur 4:**

Schuif de clips op de tegenoverliggende zijde in de groef en spijker deze vast. U kunt dit doen met behulp van een montage-apparaatje. Schuif het volgende paneel in de groef en bevestig het vervolgens weer met clips aan de andere zijde etc.

## Lambris chanfreinés

### Matériel nécessaire:

- A: Scie
- B: Clips: Cle 3 mm  
(Pour panneaux 8 mm: Cle 2 mm)
- C: Clous
- D: Appareil de montage et marteau
- E: Niveau à eau

**Figure 1:**

Fixer les lambris HDM sur un lattis vissé au mur ou au plafond, les lattes étant distantes de 35-40 cm l'une de l'autre. Fixer les lambris à l'aide des clips adaptés. Attention, ne jamais coller les lambris!

**Figure 2:**


Il est recommandé de scier une bande de 2 cm du côté langueté du premier lambris.

**Figure 3:**

Fixer le premier lambris perpendiculairement au lattis à l'aide de vis.


**Figure 4:**

Glisser les clips à l'autre côté du lambris, dans la rainure, et clouer les au lattis. Si besoin, utiliser un appareil de montage. Glisser la languette du lambris suivant dans la rainure. Fixer ce lambris en glissant des clips du côté de la rainure, clouer les clips au lattis. Recommencer l'opération pour les lambris suivants.




De panelen kunnen oneindig doorgelegd worden.

*Les lambris peuvent être fixés en continu*




Hout werkt. Daarom dient u aan beide zijden van het plafond of de wand 15 mm per paneellengte open te laten. Naderhand werkt u de voeg weg met behulp van een van de vele HDM afwerklijsten.

*Le bois travail. Il est donc nécessaire de laisser libre aux deux extrémités du plafond (ou du mur) un espace de 15 mm par longueur de lambris. Cet espace de dilatation sera ultérieurement masqué de façon élégante grâce aux nombreuses moulures de finition HDM.*




Panelen op basis van MDF kunnen in goed geventileerde vochtige ruimtes toegepast worden (uitgezonderd sauna's) maar mogen niet blootgesteld worden aan opspattend water.

*Les lambris sur base de MDF peuvent être utilisés dans des pièces humides (à exception des saunas), à condition qu'elles aient une bonne ventilation. Ils ne doivent cependant pas être exposés à des éclaboussures d'eau.*



De panelen zijn afwasbaar en kunnen eenvoudig onderhouden worden met DAZU paneelreiniger van HDM.

*Les lambris sont lavables et peuvent être facilement entretenus à l'aide d'un produit de nettoyage DAZU pour lambris, de HDM.*



De panelen mogen niet aan temperaturen boven de 110°C worden blootgesteld (denk aan radiatoren). Spotjes moeten dusdanig worden ingebouwd dat warmte overdracht groter dan 110°C niet kan plaats vinden.

*Ne jamais exposer les lambris à une température supérieure à 110°C. Y faire attention aux abords des chauffages et autres sources de chaleur. Les spots doivent être installés de telle façon que la chaleur dégagée ne dépasse jamais 110°C.*