



COMFORT
WARMTH
RUSTIQUE
& ROBUST

CHARACTER
FLOOR



COMFORT
WARMTH
RUSTIQUE
& ROBUST

CHARACTER
FLOOR



Gerookt, wit geolied /
Fumé, huilé blanc

Character collection

Een houten vloer is een natuurproduct, robuust en vol karakter. De character collection leeft en brengt sfeer in uw huis. U heeft de keuze uit onbehandeld, gerookt of dubbelgerookt eikenhout. De vloeren zijn behandeld met diverse kleuren olie, of naar keuze, onbehandeld beschikbaar, waarbij u zelf de kleur van de olie bepaalt.

Collection Character

Un revêtement de sol bois est un produit naturel, robuste et plein de caractère. La collection Character vit et apporte une ambiance dans votre intérieur. Vous avez le choix entre chêne non-traité, fumé ou fumé double. Des revêtements de sol sont traités avec différentes teintes d'huile, ou aux choix, non-traités, ce qui vous permette de déterminer le choix de l'huile.



Wit geolied /
Huilé blanc



Wit geolied
Huilé blanc



Gerookt, wit geolied
Fumé, huilé blanc



Dubbel gerookt, wit geolied
Fumé double, huilé blanc



The image shows two light blue ceramic vases with a crackle-glass texture, placed on a dark-stained wooden floor. The vases are positioned in the upper left quadrant of the frame. The floor is made of wide wooden planks with a prominent grain and several knots. The lighting is soft, highlighting the textures of both the vases and the wood.


COMFORT
WARMTH
RUSTIQUE
& ROBUST

CHARACTER
FLOOR


Gerookt, naturel geolied/
Fumé, huilé naturel



Naturel geolied
Huilé naturel



Gerookt, naturel geolied
Fumé, huilé naturel



Dubbel gerookt, naturel geolied
Fumé double, huilé naturel

HDM Wooden flooring

Lamelparket – een semi-massieve vloer

De Character Floor lamellen zijn opgebouwd uit meerdere lagen. Ze hebben een basis van berken/populieren multiplex of een basis van 2 lagen populierenhout met daarop een houtlaag van ca. 4mm eiken. De eiken toplaag is te schuren en opnieuw te behandelen. Doordat de vloer is opgebouwd uit meerdere lagen is de vloer stabiel en “werkt” minder dan een massieve vloer.

Veel vloeren hebben een in de fabriek gestopt en afgewerkt oppervlak. Dat wil zeggen dat er in de fabriek een olielaag is aangebracht die uitgehard is. Daarom hoeft de vloer na het leggen niet meer behandeld te worden. De vloeren hebben een V-groef aan de lange zijden.

Un revêtement semi-massif

Ce plancher est constitué d'un support bouleau/peuplier multiplex ou un support de 2 couches de peuplier avec une surface de \pm 4mm chêne. La surface chêne peut être poncée et traitée de nouveau. Grâce à la constitution du plancher en multiple épaisseurs, votre sol restera toujours stable et travaillera nettement moins qu'un sol massif.

Beaucoup de revêtements ont souvent une finition et un rebouchage d'usine. Cela veut dire que dans la fabrication, on a appliqué une surface huilée qui a durcie. C'est pour cela que les revêtements ne doivent plus être traités après la pose. Les revêtements ont une jonction biséautée aux côtés longs.



Dubbel gerookt, naturel geolied/
Fumé double, huilé naturel



COMFORT
WARMTH
RUSTIQUE
& ROBUST

CHARACTER
FLOOR

Naturel geolied/
Huile naturel

Informatie houten vloeren

Het leggen van de vloer en geluidsdemping

Lamelparket wordt bij voorkeur zwevend gelegd door de planken te verlijmen in de tand- en groefverbinding of in elkaar te klikken in het geval dat de planken zijn uitgevoerd met een clicksysteem. Voor het beperken van het loopgeluid wordt het gebruik van een geluidsdempende ondervloer aanbevolen.

Vloerverwarming

Lamelparket op basis van multiplex kan op vloerverwarming worden gelegd mits deze op maximaal 27°C wordt ingesteld. Het moet direct op het beton verlijmd worden zonder laag ertussen. De vloerverwarming moet dag en nacht dezelfde temperatuur hebben. Het duurt ca. 2 dagen voordat het hout op temperatuur is.

Afwerking en onderhoud

In het HDM assortiment bevinden zich zowel onbehandelde houten vloeren als vloeren waarvan het oppervlak gestopt en afgewerkt is. Bij de laatste groep is er in de fabriek een olielaag aangebracht die uitgehard is daarom hoeft de vloer na het leggen niet meer behandeld te worden. Onbehandelde vloeren moeten uiteraard nog in de hardwax olie gezet worden. Hiervoor is de Natural Oil Care serie van HDM beschikbaar in 8 verschillende kleuren.

Een houten vloer is onderhoudsarm: voor het dagelijks onderhoud van de vloer is stofzuigen genoeg. Een ernstig vervuilde vloer kan gereinigd worden met een vochtige wasser. Afhankelijk van hoe intensief de vloer belopen wordt, dient de vloer een aantal keer per jaar behandeld te worden met onderhoudsolie uit het Natural Oil Care programma. Vraag uw dealer om de uitgebreide onderhoudsinstructies én de garantievoorwaarden.

Information revêtements de sol bois

La pose du sol et l'insonorisation

Le plancher est de préférence installé en pose flottante et l'on dispose de la colle dans les chanfreins ou emboîté entre chaque plancher si celui-ci est muni du système click. Pour réduire le bruit de passage nous vous conseillons une sous-couche d'insonorisation.

Chauffage par le sol

Le plancher sur support multiplex peut être posé sur un système de chauffage par le sol à condition que la température maximum ne dépasse pas 27°C. Il doit être collé directement sur le sol sans sous-couche. La température du chauffage par le sol doit resté constant. Il faut compter 2 à 3 jours avant que le bois soit à température.

Finition et entretien

Dans la gamme HDM on a des revêtements non-traités ainsi que des revêtements dont la surface est rebouchée et finie. Dans la gamme cidessus, on a apporté directement d'usine une couche d'huile qui est durcie ce qui permet d'avoir un revêtement finis donc traité. Des sols non-traités doivent être en outre huilés avant l'usage. Pour ceci, HDM met à disposition l'huile 'Natural Oil Care' en 8 teintes différents.

Un revêtement de sol nécessite peu d'entretien: pour l'entretien journalier, un coup d'aspirateur suffit. Un plancher souillé peut être nettoyé à l'aide d'une tissu humide. En fonction de l'intensité du passage sur le sol, le plancher devra être huilé plusieurs fois par an avec l'huile entretien du programme 'Natural Oil Care'. Demandez à votre distributeur de vous remettre les instructions de pose et d'entretien et les conditions de garantie.



Dubbel gerookt, wit geolied/
Fumé double, huilé blanc



Ook beschikbaar met Clicksysteem
Aussi disponible avec système Click

HDM Wooden flooring Character Collection



1 Onbehandeld / Non-traité
 2 Geolied - onbehandelde look / Huilé, non-traité vision
 3 Wit geolied / Huilé blanc
 4 Naturel geolied / Huilé naturel
 5 Gerookt, wit geolied / Fumé, huilé blanc
 6 Gerookt, naturel geolied / Fumé, huilé naturel
 7 Dubbel gerookt, wit geolied / Fumé double, huilé blanc
 8 Dubbel gerookt, nat. geolied / Fumé double, huilé naturel

Kleuren kunnen afwijken van de gedrukte kleur. Fouten en technische veranderingen voorbehouden.
 Les teintes réelles peuvent différer des teintes imprimées. Sous réserve d'erreurs ou de changements techniques.

Houtkwaliteit / Qualité du bois:

BC

Gemiddeld noesten, met kleurverschillen, spint kan voorkomen.
 Tolérance de noeuds, avec différence de couleurs, aubier possible.

ABCD

Weinig tot gemiddeld noesten, met kleurverschillen, spint kan voorkomen.
 Peu ou tolérance de noeuds, avec différence de couleurs, aubier possible.

P Op basis van 2 lagen populieren hout / Sur support de 2 couches de peuplier
M Op basis van populieren multiplex / Sur support de peuplier multiplex

Eiken afgewerkt in de volgende kleuren: Finition chêne dans les teintes suivantes:		3 mm - Eiken BC ca. 14 mm 3 mm - Chêne BC ± 14 mm		4 mm - Eiken BC ca. 15 mm 4 mm - Chêne BC ± 15 mm		4 mm - Eiken BC ca. 15 mm 4 mm - Chêne BC ± 15 mm		4 mm - Eiken BC ca. 15 mm 4 mm - Chêne BC ± 15 mm		4 mm - Eiken ABCD ca. 15 mm 4 mm - Chêne ABCD ± 15 mm	
1	Onbehandeld / Non-traité	P	Unilin Click 186 x 14,8 cm 8x = 2,20 m²	P	Unilin Click 186 x 18,9 cm 8x = 2,81 m²	M	190 x 19,0 cm 8x = 2,89 m² <small>Houtkwaliteit / Qualité du bois: BC en/et ABC</small>	M	190 x 22,0 cm 6x = 2,51 m² <small>Houtkwaliteit / Qualité du bois: BC en/et ABC</small>	M	190 x 26,0 cm 8x = 2,96 m²
2	Geolied - onbehandelde look / Huilé, non-traité vision	P	Unilin Click 186 x 14,8 cm 8x = 2,20 m²	P	Unilin Click 186 x 18,9 cm 8x = 2,81 m²	M	190 x 19,0 cm 8x = 2,89 m²	M	190 x 22,0 cm 6x = 2,51 m²	M	190 x 26,0 cm 8x = 2,96 m²
3	Wit geolied / Huilé blanc	P	Unilin Click 186 x 14,8 cm 8x = 2,20 m²	P	Unilin Click 186 x 18,9 cm 8x = 2,81 m²	M	190 x 19,0 cm 8x = 2,89 m²	M	190 x 22,0 cm 6x = 2,51 m²	M	190 x 26,0 cm 8x = 2,96 m²
4	Naturel geolied / Huilé naturel	P	Unilin Click 186 x 14,8 cm 8x = 2,20 m²	P	Unilin Click 186 x 18,9 cm 8x = 2,81 m²	M	190 x 19,0 cm 8x = 2,89 m²	M	190 x 22,0 cm 6x = 2,51 m²	M	190 x 26,0 cm 8x = 2,96 m²
5	Gerookt, wit geolied / Fumé, huilé blanc	P	Unilin Click 186 x 14,8 cm 8x = 2,20 m²	P	Unilin Click 186 x 18,9 cm 8x = 2,81 m²	M	190 x 19,0 cm 8x = 2,89 m²	M	190 x 22,0 cm 6x = 2,51 m²	M	190 x 26,0 cm 8x = 2,96 m²
6	Gerookt, naturel geolied / Fumé, huilé naturel	P	Unilin Click 186 x 14,8 cm 8x = 2,20 m²	P	Unilin Click 186 x 18,9 cm 8x = 2,81 m²	M	190 x 19,0 cm 8x = 2,89 m²	M	190 x 22,0 cm 6x = 2,51 m²	M	190 x 26,0 cm 8x = 2,96 m²
7	Dubbel gerookt, wit geolied / Fumé double, huilé blanc	P	Unilin Click 186 x 14,8 cm 8x = 2,20 m²	P	Unilin Click 186 x 18,9 cm 8x = 2,81 m²	M	190 x 19,0 cm 8x = 2,89 m²	M	190 x 22,0 cm 6x = 2,51 m²	M	190 x 26,0 cm 8x = 2,96 m²
8	Dubbel gerookt, naturel geolied / Fumé double, huilé naturel	P	Unilin Click 186 x 14,8 cm 8x = 2,20 m²	P	Unilin Click 186 x 18,9 cm 8x = 2,81 m²	M	190 x 19,0 cm 8x = 2,89 m²	M	190 x 22,0 cm 6x = 2,51 m²	M	190 x 26,0 cm 8x = 2,96 m²